

Dornbiegewerkzeuge

Rohre und Rundstahl

Radius neutrale Fase	max. Außen- durchmesser	min. Bogen- zwischenmaß
30 mm	6,0 mm	85 mm
26 mm	12,0 mm	95 mm
20 mm	14,0 mm	95 mm
35 mm	18,0 mm	95 mm
55 mm	22,0 mm	75 mm
45 mm	21,3 mm	60 mm
70 mm	26,9 mm	100 mm
75 mm	33,7 mm	75 mm
85 mm	40,0 mm	100 mm
100 mm	42,4 mm	100 mm
120 mm	48,3 mm	120 mm
150 mm	60,3 mm	130 mm

Andere Abmessungen und Wandstärken auf Anfrage.
Edelstahlrohre grundsätzlich gegläht!

Rundstahl

Radius neutrale Fase	max. Außen- durchmesser	min. Bogen- zwischenmaß
30 mm	22,0 mm	85 mm

Rechteck- und Quadratrohr

als Flansch oder Reif möglich

Innenradius	max. Abmessung	min. Bogen- zwischenmaß
80 mm	40 x 40 mm	120 mm
120 mm	50 x 50 mm	130 mm
145 mm	50 x 50 mm	130 mm

Andere Abmessungen und Wandstärken auf Anfrage.